

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Zestaw

# 93241-92199-93465

Podrzędny czujnik obecności PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø24 m (450 m<sup>2</sup>)

### Dane zamówienia

| Nazwa                                      | Kolor | Nr art. |
|--|-------|---------|
| PD4N-S                                     | biały | 93241   |
| Ośłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)        | biały | 92199   |
| Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H | biały | 93465   |

## Dane techniczne

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Napięcie:                             | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Wymiary:                              | <b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93465)</b>  |
| Pobór energii:                        | około 0.2 W   |
| Obszar detekcji:                      | poziomo 360°<br>(Montaż sufitowy)<br>maks. Ø 24 m<br>(poprzecznie)<br>maks. Ø 8 m<br>(frontalny)<br>maks. Ø 6.4 m<br>(siedzący) |
| Zasięg:                               |   |
| Obszar monitorowany (ruch styczny):   | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Wysokość montażu  |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 10 m / 2.5 m  |
| Stopień / Klasa ochrony:              | <b>IP54 (93465)</b>   |
| Klasa ochrony mechanicznej:           | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Temperatura otoczenia:                | -25 °C (do) +50 °C  |
| Obudowa:                              | <b>poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona drucziana (92199)</b>  |
| Kolor materiału:                      | <b>biały, zbliżony do RAL9010 (93465)</b>   |
| Odstęp między impulsami:              | 2 lub 9 s   |

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD4N-S + Osłona drucziana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały + Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H biały, zbliżony do RAL9010

Czujnik Slave z większym obszarem detekcji

Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master



## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




### PD4N-S

Nr art.: 93241

Napięcie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Wymiary: Ø 106 x 92 mm

Pobór energii: około 0.2 W



### Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Ostona druciana



### Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H

Nr art.: 93465

Wymiary: Ø 110 x 45 mm

Stopień / Klasa ochrony: IP54

Kolor materiału: biały, zbliżony do RAL9010