

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Zestaw 93241-93465

- Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: **Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93465)**
- Pobór energii: około 0.2 W

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|-------|---------|
| PD4N-S | biały | 93241 |
| Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H | biały | 93465 |

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Napięcie: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Wymiary: | Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93465) |
| Pobór energii: | około 0.2 W |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 24 m (poprzecznie) maks. Ø 8 m (frontalny) maks. Ø 6.4 m (siedzący) |
| Zasięg: | |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 450 m ² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP54 (93465) |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK04 |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | biały, zbliżony do RAL9010 (93465) |
| Odstęp między impulsami: | 2 lub 9 s |

Informacje o produkcie

Zestaw : PD4N-S + Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H biały, zbliżony do RAL9010

Czujnik Slave z większym obszarem detekcji

Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master



Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD4N-S

Nr art.: 93241

Napięcie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Wymiary: Ø 106 x 92 mm

Pobór energii: około 0.2 W



Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H

Nr art.: 93465

Wymiary: Ø 110 x 45 mm

Stopień / Klasa ochrony: IP54

Kolor materiału: biały, zbliżony do RAL9010