

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-FC Zestaw 92902-92993

Czujnik ruchu PIR 230 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m<sup>2</sup>)

### Zastosowania

- łazienki/ toalety
- pomieszczenia z wyposażeniem
- hale wejściowe
- korytarze / korytarze
- małe biura

### Dane zamówienia

| Nazwa                   | Kolor       | Nr art. |
|-------------------------|-------------|---------|
| PD9-1C-FC               | biały       | 92902   |
| Kwadratowa ramka PD9-FC | czysta biel | 92993   |

## Dane techniczne

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Napięcie:                             | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Wymiary:                              | <b>Głowica czujnika:<br/>Ø 45 x 37 mm,<br/>Zasilacz: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm<br/>(92993)</b>                      |
| Pobór energii:                        | około 0.5 W   |
| Obszar detekcji:                      | poziomo 360°<br>(Montaż sufitowy)<br>maks. Ø 10 m<br>(poprzecznie)<br>maks. Ø 6 m<br>(frontalny)<br>maks. Ø 4 m<br>(siedzący) |
| Zasięg:                               |   |
| Obszar monitorowany (ruch styczny):   | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Wysokość montażu   |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Stopień / Klasa ochrony:              | IP20 / Klasa II   |
| Klasa ochrony mechanicznej:           | IK03  |
| Temperatura otoczenia:                | -25 °C (do) +50 °C  |
| Obudowa:                              | poliwęglan,<br>odporny na promieniowanie UV   |
| Kolor materiału:                      | <b>czysta biel<br/>matowy, zbliżony do RAL9010<br/>(92993)</b>  |
| Długość przewodu:                     | 45 cm   |
| <b>Kanał 1 (steruje oświetleniem)</b> |   |
| Moc załączania:                       | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED   |
| Rodzaj kontaktu:                      | 1x mikro-styk,<br>zestyk zwierny (NOC)  |
| Czas załączenia:                      | 30 s - 30 min,<br>Impuls  |
| Próg załączania:                      | 10 - 2000 (luks)  |

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD9-1C-FC + Kwadratowa ramka PD9-FC  
czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010

Mini-czujnik obecności do wnętrz

Jeden kanał załączający światło

Przejście przez zero

Łatwa instalacja w urządzeniu


Zasilacz wkładany w otwór na czujnik w suficie (34 mm Ø)

Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych i oprawach oświetleniowych

W zestawie pierścień pokrywy 45 mm i przesłony



power supply



sensor head



## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




### PD9-1C-FC

Nr art.: 92902

Napięcie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Wymiary: Głowica czujnika: Ø 45 x 37 mm, Zasilacz: 165 x 24 x 24 mm

Pobór energii: około 0.5 W



### Kwadratowa ramka PD9-FC

Nr art.: 92993

Wymiary: 45 x 45 x 2.6 mm

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Kolor materiału: czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010