

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FC Zestaw 92915-92237

Podrzędny czujnik ruchu PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), stopień ochrony IP65

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD9-S-SDB-FC	biały	92915
Pierścień osłony PD9 Ø 36 mm	srebrny	92237

Dane techniczne

Wymiary:	Ø 36 x 28 mm
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m ² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP65 / Klasa III
Klasa ochrony mechanicznej:	IK03
Kolor materiału:	srebrny błyszczący (92237)
Długość przewodu:	350 cm

Informacje o produkcji

Zestaw : PD9-S-SDB-FC + Pierścień osłonowy PD9 Ø
36 mm srebrny błyszczący



sensor head



Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD9-S-SDB-FC

Nr art.: 92915

Wymiary: Ø 36 x 28 mm

Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)

Zasięg: maks. Ø 10 m (poprzecznie)

maks. Ø 6 m (frontalny)

maks. Ø 4 m (siedzący)



Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm

Nr art.: 92237

Wymiary: Ø 36 mm

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Kolor materiału: srebrny błyszczący