

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FC Zestaw 92915-92327

- Wymiary: **Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)**
- Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)
- Zasięg: maks. Ø 10 m (poprzecznie)
maks. Ø 6 m (frontalny)
maks. Ø 4 m (siedzący)

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|--------------------------------|-------|---------|
| PD9-S-SDB-FC | biały | 92915 |
| Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm | biały | 92327 |

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Wymiary: | Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92327) |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie) |
| Zasięg: | maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m ² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP65 / Klasa III |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK03 |
| Kolor materiału: | biały matowy (92327) |
| Długość przewodu: | 350 cm |

Informacje o produkcji

Zestaw : PD9-S-SDB-FC + Pierścień osłonowy PD9 Ø
45 mm biały matowy



Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD9-S-SDB-FC

Nr art.: 92915

Wymiary: Ø 36 x 28 mm

Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)

Zasięg: maks. Ø 10 m (poprzecznie)

maks. Ø 6 m (frontalny)

maks. Ø 4 m (siedzący)



Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm

Nr art.: 92327

Wymiary: Ø 45 mm

Kolor materiału: biały matowy