

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FC Zestaw 92915-92346

- Wymiary: **Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)**
- Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)
- Zasięg: maks. Ø 10 m (poprzecznie)
maks. Ø 6 m (frontalny)
maks. Ø 4 m (siedzący)

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD9-S-SDB-FC	biały	92915
Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm	srebrny	92346

Dane techniczne

Wymiary:	Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie)
Zasięg:	maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m ² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP65 / Klasa III
Klasa ochrony mechanicznej:	IK03
Kolor materiału:	srebrny matowy (92346)
Długość przewodu:	350 cm

Informacje o produkcji

Zestaw : PD9-S-SDB-FC + Pierścień osłonowy PD9 Ø
45 mm srebrny matowy



Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD9-S-SDB-FC

Nr art.: 92915


Wymiary: Ø 36 x 28 mm

Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)

Zasięg: maks. Ø 10 m (poprzecznie)

maks. Ø 6 m (frontalny)

maks. Ø 4 m (siedzący)



Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm

Nr art.: 92346

Wymiary: Ø 45 mm

Kolor materiału: srebrny matowy