

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V Zestaw 93211-92346

- Napięcie: 24 V DC
- Wymiary: **Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)**
- Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|--------------------------------|---------|---------|
| PD9-SH-24V | biały | 93211 |
| Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm | srebrny | 92346 |

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Napięcie: | 24 V DC |
| Wymiary: | Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346) |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Zasięg: | |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m ² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK03 |
| Temperatura otoczenia: | -5 °C (do) +45 °C |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | srebrny matowy (92346) |
| Długość przewodu: | 350 mm |
| Moc załączania: | 24V DC / 0.5mA |

Informacje o produkcji

Zestaw : PD9-SH-24V + Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm srebrny matowy

Mini-czujnik obecności

Do integracji z systemami automatyki budynkowej

Wyjście 24V DC / 0,5mA

93210: Z diodą LED jako wskaźnikiem ruchu



Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD9-SH-24V

Nr art.: 93211

Napięcie: 24 V DC

Wymiary: Ø 45 x 28 mm

Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)



Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm

Nr art.: 92346

Wymiary: Ø 45 mm

Kolor materiału: srebrny matowy