

B.E.G.**LUXOMAT®**

PICO-S-FC

92700 EAN: 4007529927005

Podrzędny czujnik ruchu PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do 10 m (78 m²), IP65

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PICO-S-FC	biały	92700

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 33 x 60 mm
Pobór energii:	około 0.3 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m ² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP65 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK04
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Długość przewodu:	130 cm
Odstęp między impulsami:	9 s

Informacje o produkcji

Mini-czujnik typu Slave bez dodatkowego zasilacza, podłączany do czujnika Master

Odpowiedni do pomieszczeń o dużej wilgotności

Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master

Montaż w oprawach przy pomocy zacisku pierścieniowego (w zestawie) lub w sufitach podwieszanych przy pomocy zacisków sprężynowych

Przykłady zastosowań:

Biura, sale konferencyjne, szpitale, galerie, przedszkola



