

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PS-DALI-LINK-FC

92846 EAN: 4007529928460

- Napięcie: 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: 240 x 26 x 26 mm
- Napięcie wyjściowe: 16 V DC (DALI, typowe)

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PS-DALI-LINK-FC	biały	92846

## Dane techniczne

Napięcie:	110 - 277 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	240 x 26 x 26 mm
Napięcie wyjściowe:	16 V DC (DALI, typowe)
Pobór energii:	3.3 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	Poliwęglan + Mieszanka ABS
Kolor materiału:	biały
Połączenia i przewody:	0.25 - 2.5 mm <sup>2</sup> do przewodów pełnych
Prąd znamionowy:	100 mA
Prąd znamionowy (maks.)::	120 mA

## Informacje o produkcji

Zasilacz DALI do zestawu B.E.G. DALI-LINK do kilku pomieszczeń, do instalacji w sufitach podwieszanych

Programowanie parametrów DALI-LINK za pośrednictwem smartfona z bluetooth i aplikacji DALI-LINK App.

Do zasilacza można podłączyć np. 25 opraw DALI i 6 urządzeń sterujących DALI-LINK (multi-sensory lub interfejsy przycisków).

Istnieje możliwość równoległego podłączenia maksymalnie jeszcze jednego zasilacza DALI-LINK, co pozwala podwoić liczbę urządzeń DALI w systemie DALI-LINK (50 opraw DALI / 12 jednostek sterujących DALI-LINK).

Zintegrowany pomiar temperatury i wykrywanie zwarc

Zintegrowany wskaźnik trybu pracy - dioda LED

Produkt z certyfikacją DALI-2

Ten artykuł jest elementem systemu sterowania oświetleniem firmy B.E.G., który obsługuje urządzenia sterujące DALI (oprawy oświetleniowe, przekaźniki) innych producentów

Produkt może być używany przez różnych producentów zgodnie z podanymi właściwościami produktu DALI-2

Dodatkowe komponenty systemu (sprzęt) są dostępne w B.E.G.

Dodatkowe bezpłatne oprogramowanie jest dostępne w B.E.G.

Odpowiednia do: 93484, 93485, 93840, 93845, ...



