

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

- Napięcie: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Wymiary: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Ustawienia: z/ze Przycisk funkcji aktualizacji oprogramowania, B.E.G. PC Tools

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PS-DALI-LINK-USB-REG	biały	93189

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Wymiary:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Ustawienia:	z/ze Przycisk funkcji aktualizacji oprogramowania, B.E.G. PC Tools
Napięcie wyjściowe:	16 V DC
Pobór energii:	6 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	+5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	Poliamid odporny na UV
Kolor materiału:	biały
Połączenia i przewody:	USB
Prąd znamionowy (maks.)::	210 mA

Informacje o produkcji

Zasilacz DALI ze zintegrowanym interfejsem USB do montażu w szynach DIN-rail

Do zasilacza można podłączyć np.. 45 opraw DALI i 10 urządzeń sterujących DALI-LINK (multi-sensory lub interfejsy przycisków).

Zintegrowane złącze USB umożliwia rozszerzenie do sieciowego systemu sterowania oświetleniem B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Zintegrowane wskaźniki trybu pracy LED

Programowanie parametrów B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK odbywa się za pośrednictwem darmowej aplikacji i modułu przycisków PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Ten artykuł jest elementem systemu sterowania oświetleniem firmy B.E.G., który obsługuje urządzenia sterujące DALI (oprawy oświetleniowe, przekaźniki) innych producentów

Korzystanie z kontrolerów aplikacji DALI innych producentów nie jest obsługiwane

Korzystanie z urządzeń wejściowych DALI (czujników, przycisków) innych producentów nie jest obsługiwane

Wymagane są dodatkowe komponenty systemu (sprzęt) od B.E.G.

Wymagane jest dodatkowe bezpłatne oprogramowanie od B.E.G.

Odpowiednia do: 93845, ...



