

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG

90215 EAN: 4007529902156

Kompaktowy zasilacz magistrali KNX SELV ze zintegrowanym dławikiem

Napięcie pomocnicze niedławione 30 V DC

Różne wskaźniki stanu za pomocą diod LED

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG	-	90215

## Dane techniczne

Napięcie:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	90 x 54 x 72 mm (4 TE)
Napięcie wyjściowe:	KNX BUS / 30 V DC
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa I
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV (PC)
Kolor materiału:	-
Wskaźniki:	Dioda LED stanu Napięcie magistrali Dioda LED stanu Prąd wyjściowy Dioda LED stanu Reset
KNX TP 256:	Tak
Połączenia i przewody:	terminale magistrali KNX czarne/czerwone
Prąd znamionowy:	1280 mA
Prąd znamionowy (maks.)::	2620 mA

## Informacje o produkcji

Kompaktowy zasilacz magistrali KNX SELV ze zintegrowanym dławikiem

Napięcie pomocnicze niedławione 30 V DC

Różne wskaźniki stanu za pomocą diod LED

Urządzenie do montażu na szynie DIN w rozdzielnicach



