



PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG

90214 EAN: 4007529902149

- Napięcie: 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: 90 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Napięcie wyjściowe: KNX BUS / 30 V DC

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG	-	90214

Dane techniczne

Napięcie:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	90 x 54 x 55 mm (3 TE)
Napięcie wyjściowe:	KNX BUS / 30 V DC
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa I
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV (PC)
Kolor materiału:	-
Wskaźniki:	Zielona dioda LED: Tryb operacyjny Czerwony wskaźnik LED Reset Czerwony wskaźnik LED Przeciążenie
KNX TP 256:	Tak
Połączenia i przewody:	terminale magistrali KNX czarne/czerwone
Prąd znamionowy:	640 mA
Prąd znamionowy (maks.)::	1300 mA

Informacje o produkcji

Kompaktowy zasilacz magistrali KNX SELV ze zintegrowanym dławikiem

Napięcie pomocnicze niedławione 30 V DC

Różne wskaźniki stanu za pomocą diod LED

Urządzenie do montażu na szynie DIN w rozdzielnicach



