



RM-DALI-LINK-1C-REG

93807 EAN: 4007529938070

- Napięcie: Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Wymiary: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Ustawienia: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartfon z aplikacją DALI-LINK App (iOS / Android)

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
RM-DALI-LINK-1C-REG		93807

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Wymiary:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Ustawienia:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartfon z aplikacją DALI-LINK App (iOS / Android)
Wejście zasilania:	10 mA
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały

Przełącznik

Moc załączania:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Rodzaj kontaktu:	mikro-styk, zestyk zwrotny (NOC)
Czas załączenia:	1 min – 150 min (Tylko tryb odcięcia i HVAC)
Zwłoka uruchamiać coś:	1 min – 150 min (Tylko tryb HVAC)

Informacje o produkcie

Moduł przełącznika DALI do DIN-rail z 1 kanałem załączania

Styk wysokowydajny i bezpotencjałowy do obciążeń o wysokich prądach rozruchowych

Zintegrowany kontroler aplikacji o różnych trybach pracy

Tryby pracy: Standard, odłączenie stateczników, HVAC, Impuls, Alarm

Wyłączniki DIP i HEX do szybkiego uruchamiania podstawowych funkcji

Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

