



RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

- Napięcie: Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Wymiary: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Ustawienia: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartfon z aplikacją DALI-LINK App (iOS / Android)

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
RM1-LINK-REG DALI-2	biały	93083

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Wymiary:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Ustawienia:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartfon z aplikacją DALI-LINK App (iOS / Android)
Wejście zasilania:	5 mA
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały
Przełącznik	
Moc załączania:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Rodzaj kontaktu:	mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)
Czas załączania:	1 min – 150 min (Tylko tryb odcięcia i HVAC)

Informacje o produkcie

Moduł przełącznika DALI do DIN-rail z 1 kanałem załączania

Styk wysokowydajny i bezpotencjałowy do obciążeń o wysokich prądach rozruchowych

Zintegrowany kontroler aplikacji o różnych trybach pracy

Tryby pracy: Standard, odłączenie stateczników, HVAC, Impuls, Alarm

Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Ten artykuł jest elementem systemu sterowania oświetleniem firmy B.E.G., który obsługuje urządzenia sterujące DALI (oprawy oświetleniowe, przełączniki) innych producentów

Produkt może być używany przez różnych producentów zgodnie z podanymi właściwościami produktu DALI-2

Dodatkowe komponenty systemu (sprzęt) są dostępne w B.E.G.

Dodatkowe bezpłatne oprogramowanie jest dostępne w B.E.G.



