



ROUTER-DALI-SYS-REG

92850 EAN: 4007529928507

- Napięcie: 5 V DC
- Wymiary: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Ustawienia: via aplikacja sieciowa w ruterze B.E.G. DALI

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
ROUTER-DALI-SYS-REG		92850

Dane techniczne

Napięcie:	5 V DC
Wymiary:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Ustawienia:	via aplikacja sieciowa w ruterze B.E.G. DALI
Pobór energii:	maks. 5 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	0 °C (do) +45 °C
Obudowa:	Poliamid odporny na UV
Kolor materiału:	biały
Połączenia i przewody:	USB

Informacje o produkcji

Ruter DALI ze zintegrowanym serwerem sieciowym do montażu w szynach DIN-rail

1 - 4 magistrale DALI (poprzez USB i B.E.G. LUXOMAT®net PS-DALI-SYS-USB-REG)

Maks. 100 ruterów DALI w sieci LAN --> maks. 400 linii DALI w jednej sieci

Centralne zarządzanie parametrami, adresami, grupami i scenami dla wszystkich połączonych sieciowo komponentów DALI

Sterowanie oświetleniem z efektem biologicznym HCL (Human Centric Lighting = oświetlenie zgodne z potrzebami człowieka) w połączeniu z multisensorami DALI-SYS i kompatybilnymi oprawami (wymagana usługa NTP poprzez LAN lub WAN)

Rozszerzona funkcja światła prowadzącego GUIDED LIGHT PLUS (wszystkie linie DALI)

Funkcja trasowania zdarzeń służąca do programowania DALI we wszystkich strefach oświetlenia

Manager oprav awaryjnych DALI

Manager aktualizacji, służący do aktualizacji oprogramowania rutera poprzez LAN/WAN

Możliwość obsługi poprzez kompatybilną przeglądarkę z dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, PC)

Narzędzie analizy i diagnostyki zużycia energii i wykrywania błędów

Zawiera wyodrębniony zasilacz 5VDC/2A do montażu w DIN rail (~18mm)



