

B.E.G. LUXOMAT[®]net



SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93224 EAN: 4007529932245

- Napięcie: Do łączenia z systemami KNX BUS
- Wymiary: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Wejście zasilania: 5 mA typowe
20 mA maks.

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93224

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Wejście zasilania:	5 mA typowe 20 mA maks.
Pobór energii:	0.15 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Kolor materiału:	-
KNX TP 256:	Tak
KNX Secure:	Tak
Połączenia i przewody:	terminale magistrali KNX czarne/czerwone 0.2 ... 4.0 mm ² sztywne 0.25 ... 2.5 mm ² z przewodami (z tuleją lub bez)
na każdy kanał	
Moc załączania:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ maks. prąd rozruchowy $I_p (150 \mu s) = 600 A$
Rodzaj kontaktu:	mikrostyki, bezpociętały zestyk zwierny (NOC)
Wyjścia:	4 wyjścia przełączników

Informacje o produkcji

Aktor załączający do załączania obciążeń

KNX Secure Ready

Jakość przemysłowa

Urządzenie KNX do montażu na szynie DIN-rail (TH 35 wg EN 60715) do instalacji w rozdzielniach

4 niezależne, bezpotencjałowe styki zwiernie

Styki załączające są zoptymalizowane pod kątem obciążeń pojemnościowych

licznik godzin pracy

Licznik cykli przełączania

8 funkcji scenicznych na kanał

null

Funkcje blokowania

funkcje bezpieczeństwa

Funkcja schodów i migania

Opóźnienia włączania i wyłączania

Manualne wyłączniki do załączania bez napięcia z magistrali

Zasilany z magistrali KNX

Podłączenie urządzeń wyjściowych przy pomocy zacisków śrubowych

Bazę danych produktów można pobrać ze strony internetowej B.E.G. lub zaimportować bezpośrednio z katalogu online ETS



