

B.E.G.

SAFETYLUX®



SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

Centralny strumień światła LED z odbłyśnikiem

Szeroki kąt oświetlenia otoczenia dzięki peryferyjnie ułożonym diodom LED

Lampka ostrzegawcza z trybem migania i kolorową osłoną

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
SAFETYLUX portable LED	szary	93120

Dane techniczne

Wymiary:	166 x 125 x 252 mm Trwale zamocowane diody LED
Strumień świetlny / Intensywność:	Temperatura barwowa: 6500 K białe światło dzienne Strumień świetlny 900 lm Naświetlacz LED dalekiego zasięgu: 10 W
Moc świetlna:	Dioda LED do oświetlania otoczenia: 2.5 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP40 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	0 °C (do) +30 °C
Obudowa:	Poliwęglan
Kolor materiału:	szary, zbliżony do RAL7035
Zakres dostawy:	Światło awaryjne LED, Wspornik ścienny, Przewód do ładowania, pomarańczowa osłona reflektora
Accu:	NiMH 4.8 V 8500 mAh
Nominalny czas pracy:	Światło główne 3 h Światło dodatkowe 12 h Światło migające 24 h
Zasięg:	około 150 m (> 1 Lux)

Informacje o produkcji

Przenośna oprawa awaryjna LED o bardzo dużej mocy i trzech trybach pracy: główny strumień światła, migoczące światło ostrzegawcze i światło orientacyjne

Centralny strumień światła LED z odbłyśnikiem

Szeroki kąt oświetlenia otoczenia dzięki peryferyjnie ułożonym diodom LED

Lampka ostrzegawcza z trybem migania i kolorową osłoną

Solidna obudowa ze zintegrowaną ładowarką, ekologicznym akumulatorem NiMH i kablem sieciowym

Głowica oprawy obracana w pionie o 120°



