

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

SBA4-230 / 10 / H / KNX REG

93930 EAN: 4007529939305

Urządzenie jest przeznaczone do permanentnej instalacji na szynie DIN-rail w rozdzielniach wysokiego napięcia

Instalacja musi być wykonywana w suchych pomieszczeniach

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	-	93930

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC 50 Hz
Wymiary:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC 50 Hz
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	0 °C (do) +45 °C
Kolor materiału:	-
Wskaźniki:	Czerwony wskaźnik LED Wskaźnik programowania LED Zielona dioda LED: Status kanału
Operacja przez rękę:	Manualna obsługa kanałów żaluzji bezpośrednio na urządzeniu
KNX TP 256:	Tak
Połączenia i przewody:	terminale magistrali KNX czarne/czerwone
Moc załączania:	Siłowniki rolet

Informacje o produkcji

Siłowniki żaluzji KNX SBA odbierają telegramy KNX i niezależnie sterują kilkoma silnikami żaluzji z wyłącznikami krańcowymi

Każdy kanał jest kontrolowany przez dwa monostabilne przekaźniki oraz może być manualnie załączany dwoma przyciskami na aktorze

Każdy kanał można indywidualnie programować przy pomocy ETS. Dostępne są raporty stanu, blokowanie funkcji, funkcje wyłącznika centralnego, kalibracji i pozycjonowania

Możliwe jest indywidualne zaprogramowanie dla każdego kanału położenia przełączników na przekaźniku na wypadek awarii lub wznowienia zasilania w magistrali

Urządzenie jest przeznaczone do permanentnej instalacji na szynie DIN-rail w rozdzielniach wysokiego napięcia

Instalacja musi być wykonywana w suchych pomieszczeniach



