



SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Siłownik do napędów rolet, żaluzji i okien

KNX Secure Ready

Urządzenie KNX do montażu na szynie DIN-rail
(TH 35 wg EN 60715) do instalacji w rozdzielniach

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
SBA6-230/KNXs REG	-	90227

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	90 x 108 x 54 mm (6 TE)
Wejście zasilania:	5 mA
Pobór energii:	0.3 W
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Kolor materiału:	-
Wskaźniki:	Wskaźnik programowania LED 14 x Status kanału
Operacja przez rękę:	Lokalnie na urządzeniu : 4 przycisk / via ETS
KNX TP 256:	Tak
KNX Secure:	Tak
Połączenia i przewody:	terminale magistrali KNX czarne/czerwone 1,5 ... 2,5 mm ²
Moc załączania:	8 A; $\cos \varphi = 0.4$ Obciążenie indukcyjne / 230 V AC 50 Hz
Wyjścia:	6 kanałów przełączających w górze/w dół

Informacje o produkcie

Siłownik do napędów rolet, żaluzji i okien

KNX Secure Ready

Urządzenie KNX do montażu na szynie DIN-rail (TH 35 wg EN 60715) do instalacji w rozdzielniach

6 kanałów przełączających w górę/w dół

Styki przełączające są dostosowane do obciążeń indukcyjnych

szeroki zakres funkcji zatrzymania awaryjnego, scenariuszy i alarmów, a także funkcji blokady

Rozbudowane funkcje logiczne i porównawcze

Funkcje obliczeniowe

Funkcje opóźniające i impulsowe

Opóźnienia włączania i wyłączania

Obsługa ręczna na urządzeniu lub za pomocą wygodnych przycisków programowych w ETS

Podłączenie zasilania i wyjść za pomocą zacisków śrubowych

Bazę danych produktów można pobrać ze strony internetowej B.E.G. lub zaimportować bezpośrednio z katalogu online ETS



