

B.E.G. CHRONOLUX®



TS-AD3

92678 EAN: 4007529926787

Analogowy zegar sterujący do montażu w rozdzielni (montaż na szynach DIN)

Nieduży format 18 mm

Program dzienny

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|--------------|--------------|----------------|
| TS-AD3 | | 92678 |

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|--|
| Napięcie: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Wymiary: | 45 x 54 x 55 mm (3 TE) |
| Pobór energii: | 0.4 W |
| Stopień / Klasa ochrony: | według DIN EN 60529 IP20 / Klasa II przy montażu zgodnym z przeznaczeniem |
| Rezerwa zasilania (przy 20 C°): | - |
| Temperatura otoczenia: | -5 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | Tworzywo termoplastyczne |
| Połączenia i przewody: | Zaciski śrubowe |
| Moc załączania: | 16 A / 250 V (przy) $\cos \varphi$ = 1 2000 W maks. Obciążenia oporowe szerokość rozwarcia < 3 mm (mikro-styk), bezpotencjałowy Zestyk przełączny |
| Rodzaj kontaktu: | |

Informacje o produkcji

Analogowy zegar sterujący do montażu w rozdzielni (montaż na szynach DIN)

Nieduży format 18 mm

Program dzienny

Manualny wyłącznik nadrzędny permanentnie WŁ / AUTO

Niewyjmowane przyciski



