



TS-AW1

92679 EAN: 4007529926794

- Napięcie: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: 45 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Pobór energii: 0.4 W

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
TS-AW1		92679

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	45 x 54 x 55 mm (3 TE)
Pobór energii:	0.4 W
Stopień / Klasa ochrony:	według DIN EN 60529 IP20 / Klasa II przy montażu zgodnym z przeznaczeniem
Rezerwa zasilania (przy 20 °C):	≥ 70 h
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +50 °C
Obudowa:	Tworzywo termoplastyczne
Połączenia i przewody:	Zaciski zwierne
Moc załączania:	16 A / 250 V (przy $\cos \varphi$ = 1 2000 W maks. Obciążenia oporowe
Rodzaj kontaktu:	szerokość rozwarcia < 3 mm (mikro-styk), Zestyk przełączny

Informacje o produkcie

Analogowy zegar sterujący do montażu w rozdzielni oraz montażu ściennego

Program dzienny i tygodniowy

Nieduży format 18 mm

Analogowy wyświetlacz (wskazówki zegara)

Manualny wyłącznik nadrzędny permanentnie WŁ / AUTO

Niewyjmowane przyciski



