



TS-DW1

92656 EAN: 4007529926565

- Napięcie: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Pobór energii: około 0.7 W

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
TS-DW1		92656

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Pobór energii:	około 0.7 W
Stopień / Klasa ochrony:	według DIN EN 60529 IP20 / Klasa II przy montażu zgodnym z przeznaczeniem
Rezerwa zasilania (przy 20 C°):	około 6 lat
Temperatura otoczenia:	-10 °C (do) +50 °C
Obudowa:	Tworzywo termoplastyczne
Wskaźniki:	Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości
Połączenia i przewody:	Zaciski śrubowe (Zaciski zwierne) 16 A / 250 V (przy) $\cos \varphi = 1$
Moc załączania:	maks. prąd rozruchowy $I_p (20ms) = 30 A$ szerokość rozwarcia < 3 mm (mikro-styk), bezpotencjałowy Zestyk przełączny
Rodzaj kontaktu:	

Informacje o produkcie

Cyfrowy zegar tygodniowy do montażu w rozdzielni

1 kanał

Zdolność łączeniowa 16A

Permanently wg daty/ funkcja "wakacje"

Program dzienny i tygodniowy

Funkcja impulsu

46 miejsc pamięci

Minimalny interwał 1 min.

Manualny tryb permanentny

Manualny wyłącznik nadrzędny

Automatyczne sortowanie czasów załączenia na wyświetlaczu

Nieograniczone programowanie blokowe

Automatycznie ustawiany czas letni

Licznik czasu i impulsów

Zabezpieczenie kodem PIN



