

**B.E.G.**

**SAFETYLUX®**



## 2DN-H25/8/3-LLD

7191 EAN: 4007529071913

Luminária com indicação de saída de emergência  
com bateria única

Caixa em policarbonato resistente IP54

Alcance de visibilidade: 25 m

### Dados da encomenda

| Designação      | Cor    | Número |
|-----------------|--------|--------|
| 2DN-H25/8/3-LLD | Branco | 7191   |

## Dados técnicos

|   |  |
|---|--|
| Tensão:                                     | 230 V AC 50 / 60 Hz  |
| Dimensões:                                  | 359 x 163 x 90 mm  |
| Lâmpada:                                    | 8 W Lampada<br>flourescente T16  |
| Alcance de<br>visibilidade:                 | 25   |
| Modo de operação:                           | Permanente, Não<br>permanente<br>8 W Lampada<br>flourescente T16<br>(incluída) |
| Fluxo luminoso da<br>luminária:             | Fluxo luminoso da<br>luminária 270 lm  |
| Grau de proteção /<br>Classe de Isolamento: | IP54 / Classe II   |
| Temperatura<br>ambiente:                    | +5 °C até +35 °C   |
| Involucro:                                  | Polycarbonato  |
| Cor do material:                            | Branco   |

### Bateria

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Acumulador:                   | NiMH 3.6 V<br>4000 mAh |
| Tempo de operação<br>nominal: | 3 h                    |

### Controlo

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Monitoramento local: | botão para teste de<br>função |
|----------------------|-------------------------------|

## Informações sobre o produto

Luminária com indicação de saída de emergência com bateria  
única

Caixa em polycarbonato resistente IP54

Alcance de visibilidade: 25 m

Bateria NiMH amiga do ambiente

Tempo de operação 1 ou 3 horas

Botão na caixa para com função de teste

Incl. lâmpada, bateria e quatro pictogramas



