



ALC-B-360 SLU

91301 EAN: 4007529913015

Sistema de base de candeeiro ALC-B/-K com detetor de movimento e interruptor crepuscular incorporados

ALC-B combinável com vários tipos de difusor.
ALC-K inclui difusor de vidro!

Grau de cobertura vertical de 360° e de deteção horizontal de 120°

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
ALC-B-360 SLU	Branco	91301

Acessórios

Designação	Cor	Número
SG Wien	Branco	94113
SG Oslo	transparente	94101
Adaptador de canto ALC-ES	Preto	91325
Adaptador de canto ALC-ES	Branco	91305

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	185 x 107 x 147 mm
Lâmpada:	máx. 100 W com casquilho E 27
Segurança Fotobiológica:	RG 0
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP44 / Classe II
Temperatura ambiente:	-10 °C até +40 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco
Detetor de movimento	
Potência:	1000 W, $\cos \phi = 1$ 500 VA, $\cos \phi = 0.5$
Área de deteção:	horizontal 350° (Montagem em parede) máx. 10 m transversal máx. 6 m em direção a máx. 4 m anti- intrusão
Raio de ação:	
Temporização de funcionamento:	4 s - 10 min
Valor limite de acendimento:	2 - 1000 Lux

Informações sobre o produto

Sistema de base de candeeiro ALC-B/-K com detetor de movimento e interruptor crepuscular incorporados

ALC-B combinável com vários tipos de difusor. ALC-K inclui difusor de vidro!

Grau de cobertura vertical de 360° e de deteção horizontal de 120°

Instalação na parede ou em esquina exterior

Instalação com apenas uma mão graças à base de ligação rápida, reduzindo assim o tempo de instalação

Ligação opcional de luminárias adicionais comandadas pelo mesmo detetor

Lâmpada não incluída

Exemplos de Aplicação:

zonas de entrada, garagens, terraços, varandas, portões de entrada



Acessórios



SG Wien

Número: 94113

Dimensões: (bordo de retenção Ø 82 mm)

Ø 200 x 210 mm

Involucro: opalino - brilho

Cor do material: Branco



Adaptador de canto ALC-ES

Número: 91305

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco



SG Oslo

Número: 94101

Dimensões: (bordo de retenção Ø

82 mm) Ø 215 x 220 mm

Involucro: vidro bolha - Vidro

Cor do material: transparente



Adaptador de canto ALC-ES

Número: 91325

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Preto