



BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

- Tensão: através do bus KNX
- Dimensões: 60 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Consumo de corrente: 5 mA

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---------------|-----|--------|
| BIA-4-KNX REG | - | 90405 |

Dados técnicos

| | |
|--|--|
| Tensão: | através do bus KNX |
| Dimensões: | 60 x 18 x 90 mm (1 TE) |
| Consumo de corrente: | 5 mA |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Temperatura ambiente: | -5 °C até +45 °C |
| Involucro: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | - |
| KNX TP 256: | Si |
| Ligações e cabos: | 1 x Linha de bus: EIB/KNX Terminal de bus (preto/vermelho) 6 x Terminais de parafuso 0.34 ... 2.5 mm ² rígido 0.34 ... 2.5 mm ² bem ligado |

Informações sobre o produto

Módulo 4 entradas compacto, para controlar iluminação, persianas, etc...

As entradas podem ser comandadas pro intermédio de interruptores ou botões de pressão convencionais, com fonte externa de 12 a 230V

Possível utilizar como contados de impulsos

2 botões de pressão e 3 LED's permitem a operação local e visualização do estado da unidade

Além dos canais de entrada, a unidade contém ainda 16 funções lógicas ou temporizadas



