



BIA4-KNXs REG

90411 EAN: 4007529904112

Módulo 4 entradas compacto, para controlar iluminação, persianas, etc...

KNX Secure Ready

Entradas isoladas galvanicamente para tensão externa de 12 a 230 V

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BIA4-KNXs REG	-	90411

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Consumo de corrente:	3 mA
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	-
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Ligações e cabos:	1 x KNX Terminal de bus preto/vermelho 6 x Terminais de parafuso 0.34 ... 2.5 mm ² rígido 0.34 ... 2.5 mm ² bem ligado

Informações sobre o produto

Módulo 4 entradas compacto, para controlar iluminação, persianas, etc...

KNX Secure Ready

Entradas isoladas galvanicamente para tensão externa de 12 a 230 V

Possível utilizar como contatos de impulsos

2 botões de pressão e 3 LED's permitem a operação local e visualização do estado da unidade

Além dos canais de entrada, a unidade contém ainda 16 funções lógicas ou temporizadas



