

B.E.G.

LUXOMAT®



BL2-PLUS-FC Set 93405-93256

- Tensão: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)
- Alimentação: 0.3 W

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|------------------------|--------|--------|
| BL2-PLUS-FC | Branco | 93405 |
| Kit de montagem BL2-SM | Branco | 93256 |

Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256) |
| Alimentação: | 0.3 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 8 m transversal máx. Ø 4.8 m em direção a máx. Ø 3.2 m atividade sentada |
| Alcance: | 50 m² / 2.5 m Altura de montagem |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | IP23 / Classe II |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | -25 °C até +50 °C |
| Temperatura ambiente: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Involucro: | Branco |
| Cor do material: | 0.5 - 1.5 mm² para fios rígidos |
| Ligações e cabos: | |
| Canal 1 (controlo de iluminação) | |
| Potência: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Tipo de contato: | 1x Micro contato, Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 15 s - 30 min |
| Valor limite de acendimento: | 10 - 2000 Lux |

Informações sobre o produto

Set : BL2-PLUS-FC + Kit de montagem BL2-SM Branco

Detetor de presença para utilização no interior com área de deteção circular, com possibilidade de ser controlado remotamente por IV's

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Funções básicas para aplicações económicas

Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato

Disponíveis acessórios para montagem de superfície e encastrada em caixa de aparelhagem

Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10 min., limite de acendimento 500 lux

Operação simples com controle remoto (necessário)

Relés de alto desempenho concebidos para 100 000 ciclos de comutação com carga elevada; com carga reduzida, são possíveis vários milhões de ciclos de comutação





Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



BL2-PLUS-FC
Número: 93405

Tensão: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 80 x 61 mm
Alimentação: 0.3 W



Kit de montagem BL2-SM
Número: 93256

Dimensões: Ø 109 x 50 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP23
Cor do material: Branco