

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-FC Set 93288-92199

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Alimentação: aprox. 0.3 W

### Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- casas de banho
- Sala de equipamentos
- pequenos escritórios
- Escritórios em Open space
- salas de conferências

### Dados da encomenda

| Designação                                      | Cor    | Número |
|---|--------|--------|
| BL4-FC  | Branco | 93288  |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199  |

## Dados técnicos

|  |   |
|--|---|
| Tensão:  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensões:   | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Alimentação:   | aprox. 0.3 W<br>horizontal 360°<br>(Montagem no tecto)  |
| Área de deteção:                                     | máx. Ø 19 m<br>transversal<br>máx. Ø 6.4 m<br>em direção a<br>máx. Ø 5 m<br>atividade<br>sentada  |
| Alcance:   | 280 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de<br>montagem   |
| Superfície monitorizada<br>(aproximação tangencial): | 2 m / 5 m / 2.5<br>m  |
| Altura de montagem<br>min./máx./recomendada:         | IP20 / Classe II  |
| Grau de proteção / Classe<br>de Isolamento:          | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Resistência ao choque:                               | -25 °C até +50<br>°C  |
| Temperatura ambiente:                                | <b>Polycarbonato<br/>resistente aos<br/>raios UV +<br/>cesta de aço<br/>revestida<br/>(92199)</b> |
| Involucro:   | Branco mate,<br>semelhante<br>RAL9010   |
| Cor do material:                                     | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>para fios rígidos  |
| Ligações e cabos:                                    | <b>Canal 1 (controle de<br/>iluminação)</b>   |
| Potência:  | 1000 W, cos $\varphi$ =<br>1<br>500 VA, cos $\varphi$ =<br>0.5<br>400 W LED                       |
| Tipo de contato:                                     | 1x Micro<br>contato, Contato<br>NA  |
| Temporização de<br>funcionamento:                    | 15 s - 60 min   |
| Valor limite de<br>acendimento:                      | 10 - 2000 Lux   |

## Informações sobre o produto

Set : BL4-FC + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco

Detetor de movimento de teto para aplicações interiores com alcance de deteção de 360°

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

### Operação simples com controle remoto (necessário)

Funções básicas para aplicações económicas

Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato

Disponíveis acessórios para montagem de superfície e encastrada em caixa de aparelhagem

Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10 min., limite de acendimento 500 lux

Relés de alto desempenho concebidos para 100 000 ciclos de comutação com carga elevada; com carga reduzida, são possíveis vários milhões de ciclos de comutação



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




### **BL4-FC**

Número: 93288

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 104.5 x 84 mm

Alimentação: aprox. 0.3 W



### **Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida