



IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

- Tensão: do DALI Bus, máx. 22 V
- Dimensões: 38 x 38 x 12 mm
- Parametrização: através do barramento DALI e de qualquer software que suporte a configuração de tipos de instâncias existentes em conformidade com a norma IEC62386

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
IM4-BMS DALI-2	transparente	93359

Dados técnicos

Tensão:	do DALI Bus, máx. 22 V
Dimensões:	38 x 38 x 12 mm
Parametrização:	através do barramento DALI e de qualquer software que suporte a configuração de tipos de instâncias existentes em conformidade com a norma IEC62386
Consumo de corrente:	4.6 mA
Tempo de assentamento:	200 ms
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	transparente
Comprimento do cabo:	50 cm

Informações sobre o produto

Dispositivo de entradas binárias DALI, para instalação em caixas de aparelhagem por trás de botões de pressão convencionais, para operação de sistemas DALI

4 entradas para botões de pressão convencionais, ajustáveis de acordo com as necessidades

Produto certificado DALI2

Alimentado pelo bus-DALI

Tecnologia DALI multimestre de acordo com a IEC 62386 Parte 103

As instâncias 0 a 3 fornecem informações por entrada em conformidade com a norma IEC 62386 Parte 301 no bus DALI

A partir do firmware V3.9: as instâncias 4 a 7 fornecem informações binárias (0 ou 1) por entrada, de acordo com a norma IEC 62386 parte 302, no barramento DALI. De fábrica, essas instâncias estão inativas e podem ser utilizadas através de uma configuração genérica do dispositivo, em vez das instâncias 0 a 3.

LED de alimentação integrado que pisca no modo de identificação

Besouro piezoelétrico integrado que emite sinais sonoros no modo de identificação



