

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura Set 92666-92634

- Tensão: 11 - 48 V AC / CC
- Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm
- Alimentação: aprox. 1 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura	-	92666
Moldura IP20 Indoor 180	antracite	92634

### Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- escadas
- casas de banho
- Sala de equipamentos

## Dados técnicos

Tensão:	11 - 48 V AC / CC
Dimensões:	sem moldura 70 x 70 x 61 mm
Alimentação:	aprox. 1 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede) máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Alcance:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK05
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	<b>antracite mate, semelhante RAL7021 (92634)</b>
Cor do material:	

### Canal 1 (controlo da iluminação livre de potencial)

Potência:	3 A; cos $\phi$ = 1
Tipo de contato:	Micro contato, livre de potencial Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	5 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura +  
Moldura IP20 Indoor 180 antracite mate, semelhante RAL7021

Detetor de movimento de parede com sensor acústico integrado e tensão de operação 11-48 V

Um canal de comutação livre de potencial

Sensor acústico ajustável individualmente

Extensão automática do tempo de operação por deteção do ruído

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura**  
Número: 92666

Tensão: 11 - 48 V AC / CC  
Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm  
Alimentação: aprox. 1 W



**Moldura IP20 Indoor 180**  
Número: 92634

Dimensões: 86 x 86 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV