B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R Versão completa Set 92623-92634

Detetor de movimento PIR de parede de 230 V com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 10 m (150 m²), com sensor acústico

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-R Versão completa	Branco puro	92623
Moldura IP20 Indoor 180	antracite	92634

Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- escadas
- casas de banho
- Sala de equipamentos

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Versão completa 87 x 87 x 61 mm
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	150 m² / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	**antracite mate, semelhante RAL7021 (92634)**
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potêancia:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A máx. Corrente Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	15 s – 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 – 2000 Lux

Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-R Versão completa + Moldura IP20 Indoor 180 antracite mate, semelhante RAL7021

Detetor de movimento de parede com sensor acústico integrado

Versão de relé com tecnologia de três fios

Sensor acústico ajustável individualmente


Extensão automática do tempo de operação por deteção do ruído


Possibilidade de comando manual através de botão de pressão


Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
RC
N
L
L'
R
C1

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



Indoor 180-R Versão completa
Número: 92623

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm
Alimentação: aprox. 0.5 W



Moldura IP20 Indoor 180
Número: 92634

Dimensões: 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV