

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R sem moldura Set 92665-92139

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: **sem moldura 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Alimentação: aprox. 0.5 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-R sem moldura	-	92665
Moldura IP54 Indoor 180	Branco puro	92139

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>sem moldura 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de detecção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	<b>IP20 / Classe II + IP54 (92139)</b>
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	<b>Branco puro mate, semelhante RAL9010 (92139)</b>
<b>Canal 1 (controle de iluminação)</b>	
Potência:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED
Tipo de contato:	máx. Corrente I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A máx. Corrente I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A 1x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungstênio
Temporização de funcionamento:	15 s - 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-R sem moldura + Moldura IP54  
Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010

Detetor de movimento de parede com sensor acústico  
integrado

Versão de relé com tecnologia de três fios

Sensor acústico ajustável individualmente

Extensão automática do tempo de operação por detecção do  
ruído

Possibilidade de comando manual através de botão de  
pressão

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60  
mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida  
dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários  
sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para  
combinação com outros sistemas de aparelhagem de  
interruptores e tomadas do mercado



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **Indoor 180-R sem moldura**

Número: 92665

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm  
Alimentação: aprox. 0.5 W



### **Moldura IP54 Indoor 180**

Número: 92139

Dimensões: 87 x 87 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV