

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R sem moldura Set 92665-92634

Detetor de movimento PIR de parede de 230 V  
com ângulo de deteção de 180° e alcance de até  
10 m (150 m<sup>2</sup>), com sensor acústico

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-R sem moldura	-	92665
Moldura IP20 Indoor 180	antracite	92634

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	sem moldura 70 x 70 x 61 mm
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede) máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	<b>antracite mate, semelhante RAL7021 (92634)</b>

### Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED máx. Corrente I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A máx. Corrente I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A 1x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungsténio
Tipo de contato:	
Temporização de funcionamento:	15 s - 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-R sem moldura + Moldura IP20  
Indoor 180 antracite mate, semelhante RAL7021

Detetor de movimento de parede com sensor acústico  
integrado

Versão de relé com tecnologia de três fios

Sensor acústico ajustável individualmente

Extensão automática do tempo de operação por deteção do  
ruído

Possibilidade de comando manual através de botão de  
pressão

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60  
mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida  
dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários  
sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para  
combinação com outros sistemas de aparelhagem de  
interruptores e tomadas do mercado



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **Indoor 180-R sem moldura**

Número: 92665

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm  
Alimentação: aprox. 0.5 W



### **Moldura IP20 Indoor 180**

Número: 92634

Dimensões: 86 x 86 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV