

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S Versão completa Set 92135-92631

Detetor de movimento PIR de parede escravo com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 10 m (150 m²), para ampliar a zona de deteção

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|------------------------------|----------------|--------|
| Indoor 180-S Versão completa | Branco puro | 92135 |
| Moldura IP20 Indoor 180 | branco trafico | 92631 |

Dados técnicos

| | |
|---|--|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Versão completa 87 x 87 x 61 mm |
| Alimentação: | ca. 0.2 W |
| Área de detecção: | horizontal 180° (Montagem em parede) |
| Alcance: | máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 150 m ² / 1.1 m |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | Altura de montagem 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK05 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | branco trafico mate, semelhante RAL9016 (92631) |
| Intervalo de impulso: | 2 ou 9 s |

Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-S Versão completa + Moldura IP20 Indoor 180 branco trafico mate, semelhante RAL9016

Detetor Escravo

Para ampliar o alcance de detecção dum dispositivo mestre

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




Indoor 180-S Versão completa

Número: 92135

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm

Alimentação: ca. 0.2 W



Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92631

Dimensões: 86 x 86 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV