

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Indoor 180-S Versão completa Set 92135-92633-92141

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Alimentação: ca. 0.2 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-S Versão completa	Branco puro	92135
Moldura IP20 Indoor 180	Prateado	92633
Tomada SM Indoor 180	Branco puro	92141

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Alimentação:	ca. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	<b>IP54 (92141)</b>
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	<b>Prateado mate, semelhante RAL9006 (92633)</b>
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-S Versão completa + Moldura IP20  
Indoor 180 Prateado mate, semelhante RAL9006 +  
Tomada SM Indoor 180 Branco puro mate,  
semelhante RAL9010

Detetor Escravo

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às  
exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo  
mestre.

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60  
mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida  
dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários  
sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para  
combinação com outros sistemas de aparelhagem de  
interruptores e tomadas do mercado



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**Indoor 180-S Versão completa**  
Número: 92135

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm  
Alimentação: ca. 0.2 W



**Moldura IP20 Indoor 180**  
Número: 92633

Dimensões: 86 x 86 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



**Tomada SM Indoor 180**  
Número: 92141

Dimensões: 88 x 88 x 42 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54  
Resistência ao choque: IK05