



## L8-LEDN

94456 EAN: 4007529944569

- Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 300 x 110 mm
- Fluxo luminoso da luminária: Placa de LED montada com segurança  
Cor da luz: 4000 K branco neutro  
Fluxo luminoso da LED: 1400 lm  
Fluxo luminoso da luminária 1000 lm  
Cimo: 312 cd

### Dados da encomenda

| Designação | Cor    | Número |
|------------|--------|--------|
| L8-LEDN    | Branco | 94456  |

## Dados técnicos

|  |  |
|--|--|
| Tensão:                                  | 230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz  |
| Dimensões:                               | Ø 300 x 110 mm<br>Placa de LED montada com segurança<br>Cor da luz: 4000 K branco neutro                       |
| Fluxo luminoso da luminária:             | Fluxo luminoso da LED: 1400 lm<br>Fluxo luminoso da luminária 1000 lm<br>Cimo: 312 cd                          |
| Eficiente:                               | 83 lm/W  |
| Segurança Fotobiológica:                 | RG 0   |
| Reprodução de cor:                       | CRI 81.3 / TM30: 80.4  |
| Vida útil nominal:                       | 50000 h (L80/B10)  |
| Alimentação:                             | 12 W / PF 0.94   |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP40 / Classe I  |
| Resistência ao choque:                   | IK02   |
| Temperatura ambiente:                    | -20 °C até +40 °C  |
| Involucro:                               | Caixa revestida de chapa de aço com placa de circuitos de LED's, tampa plástica<br>Lente: difusor PMMA, branco |
| Cor do material:                         | Branco   |

## Informações sobre o produto

Plafonier redondo em LED para montagem em parede ou no teto

Luminária energeticamente eficiente com elevada vida útil > 50 000 h

Ampla distribuição da luz graças a uma cobertura difusa da luminária

### Exemplos de aplicações:

corredores, salões, caixas de escadas, armazéns, adegas, instalações sanitárias



| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0   | 3.4   | 312    |
| 2.0   | 6.9   | 78     |
| 3.0   | 10.3  | 35     |
| 4.0   | 13.7  | 20     |
| 5.0   | 17.1  | 12     |



