

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

Detetor de movimento PIR para exterior de 230 V com ângulo de deteção de 140° e alcance até 12 m (170 m²)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LC-Click 140	Branco	91101

Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467
Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos	aço inoxidável	93220
Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos	Branco	93222
Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos	antracite	93221
Moldura LC	Branco	91080

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	90 x 67 x 82 mm
Alimentação:	aprox. 0.4 W
Área de deteção:	horizontal 140° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 12 m transversal máx. 4 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	170 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 3 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP44 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	1000 W, $\cos \varphi$ = 1 500 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	4 s - 10 min
Valor limite de acendimento:	10 - 300 Lux


Informações sobre o produto

Detetor de movimento com cobertura de deteção 140°

Cabeça de bola ajustável

Simple instalação graças à base tipo tomada

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras



Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Mini kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10882

Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Invólucro: cesta de aço revestida



Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93220

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Invólucro: aço inoxidável
Cor do material: aço inoxidável



Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93222

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: Branco



Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93221

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: antracite



Moldura LC
Número: 91080

Dimensões: 78 x 78 x 13 mm
Invólucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco