

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 200

91102 EAN: 4007529911028

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 90 x 67 x 82 mm
- Alimentação: aprox. 0.4 W

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|--------------|--------|--------|
| LC-Click 200 | Branco | 91102 |

Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|---|----------------|--------|
| Kit RC supressor de arco elétrico | Branco | 10880 |
| Mini kit RC supressor de arco elétrico | | 10882 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) | Branco | 92467 |
| Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos | aço inoxidável | 93220 |
| Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos | Branco | 93222 |
| Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos | antracite | 93221 |
| Moldura LC | Branco | 91080 |

Dados técnicos

| | |
|--|--|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | 90 x 67 x 82 mm |
| Alimentação: | aprox. 0.4 W |
| Área de deteção: | horizontal 200° (Montagem em parede) |
| Alcance: | máx. 12 m transversal máx. 4 m em direção a |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 250 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP44 / Classe II |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |

Canal 1 (controlo de iluminação)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Potência: | 1000 W, $\cos \varphi$ = 1 500 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED |
| Tipo de contato: | 1x Micro contato, Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 4 s - 10 min |
| Valor limite de acendimento: | 10 - 300 Lux |

Informações sobre o produto

Detetor de movimento com cobertura de deteção 200°

Cabeça de bola ajustável

Simple instalação graças à base tipo tomada

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras



Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Mini kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10882

Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Invólucro: cesta de aço revestida



Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93220

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Invólucro: aço inoxidável
Cor do material: aço inoxidável



Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93222

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: Branco



Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93221

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: antracite



Moldura LC
Número: 91080

Dimensões: 78 x 78 x 13 mm
Invólucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco