



## LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

- Tensão: através do bus KNX
- Dimensões: 90 x 18 x 55 mm (1 TE)
- Consumo de corrente: 10 mA tipicamente

### Dados da encomenda

| Designação     | Cor | Número |
|----------------|-----|--------|
| LK-TP/KNXs REG | -   | 90410  |

## Dados técnicos

|  |  |
|--|--|
| Tensão:                                  | através do bus KNX                         |
| Dimensões:                               | 90 x 18 x 55 mm (1 TE)                     |
| Consumo de corrente:                     | 10 mA tipicamente                          |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe III                          |
| Temperatura ambiente:                    | -5 °C até +45 °C                           |
| Involucro:                               | Polycarbonato resistente aos raios UV (PC) |
| Cor do material:                         | -  |
| KNX TP 256:                              | Si   |
| KNX Secure:                              | Si   |
| Ligações e cabos:                        | 2 x KNX Terminal de bus preto/vermelho     |

## Informações sobre o produto

Acoplador de linha com design compacto. Conecta duas linhas bus KNX

KNX Secure Ready

Contém uma tabela de filtro expandida do grupo principal 0 ao 31

garante proteção galvânica entre linhas

O acoplador suporta quadros extensos KNX

pode armazenar até 2 x 50 telegramas

Função de proxy de segurança e acoplador de segmentos

Os botões do painel frontal permitem desligar o filtro dos telegramas para poder fazer testes

Os LED's indicam os vários estados, assim como comunicar eventuais erros no bus KNX



