



## PB6-KNX-ST

93176 EAN: 4007529931767

Módulo de entradas binárias (interface para botão) para caixas de aparelhagem (60 mm)

Compatível com gama de aparelhagens 55x55

Adaptador para gamas de aparelhagem 64x64 incluído

### Dados da encomenda

| Designação | Cor    | Número |
|------------|--------|--------|
| PB6-KNX-ST | Branco | 93176  |

## Dados técnicos

|  |  |
|--|--|
| Tensão:                                  | através do bus KNX   |
| Dimensões:                               | 55 x 55 x 25 mm  |
| Consumo de corrente:                     | 9.5 mA (típico) (Imax parametrizável 12,5 mA ou 20 mA)   |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe III  |
| Temperatura ambiente:                    | -5 °C até +45 °C   |
| Cor do material:                         | Branco   |
| Elementos de sinalização:                | (2-8) x LED (estado; Vermelho, Verde, piscar)  |
| Operação manual:                         | 93172: 2 x função botão de pressão<br>93174: 4 x função botão de pressão<br>93176: 6 x função botão de pressão<br>93178: 8 x função botão de pressão |
| KNX TP 256:                              | Si   |
| Ligações e cabos:                        | 2 x 1 mm para o terminal de bus placa de conexão 8 pin   |

## Informações sobre o produto

Módulo de entradas binárias (interface para botão) para caixas de aparelhagem (60 mm)

Compatível com gama de aparelhagens 55x55

Adaptador para gamas de aparelhagem 64x64 incluído

A moldura de acabamento não está incluída no fornecimento

Interface ETS fácil de usar

As seguintes funções são possíveis:

- Inverter
- Forçar saída
- Percentagem
- Temperatura
- Modo AVAC
- Diming
- Controlo de persianas
- Cenário
- Função limite
- Cronómetro

Configurações por ETS 4 para integração em sistemas KNX

A base de dados do produto para importação na base de dados do ETS pode ser descarregada no website da B.E.G.



