B.E.G. LUXOMAT® net



PB6-KNX-ST

93176 EAN: 4007529931767

Interruptor de parede KNX de 6 vias com indicadores de estado LED para caixas de encastrar de 60 mm, compatível com gamas de interruptores de 55×55 mm (adaptador de 64×64 mm incluído).

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PB6-KNX-ST	Branco	93176

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	55 x 55 x 25 mm
Consumo de corrente:	9.5 mA (típico) (Imax parametrizável 12,5 mA ou 20 mA)
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe III
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Cor do material:	Branco
Elementos de sinalização:	(2-8) x LED (estado; Vermelho, Verde, piscar)
Operação manual:	93172: 2 x função botão de pressão 93174: 4 x função botão de pressão 93176: 6 x função botão de pressão 93178: 8 x função botão de pressão
KNX TP 256:	Si
Ligações e cabos:	2 x 1 mm para o terminal de bus placa de conexão 8 pin

Informações sobre o produto

Módulo de entradas binárias (interface para botão) para caixas de aparelhagem (60 mm)

Compatível com gama de aparelhagens 55x55

Adaptador para gamas de aparelhagem 64x64 incluído


A moldura de acabamento não está incluída no fornecimento


Interface ETS fácil de usar

As seguintes funções são possíveis:
- Inverter
- Forçar saída
- Percentagem
- Temperatura
- Modo AVAC
- Diming
- Controlo de persianas
- Cenário
- Função limite
- Cronómetro

Configurações por ETS 4 para integração em sistemas KNX

A base de dados do produto para importação na base de dados do ETS pode ser descarregada no website da B.E.G.


64
55
11
14


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX