



## PD11-KNXs-FLAT-DX-FC Set 93523-92833-92994

Detetor de presença KNX PIR (Deluxe) com  
deteção de 360° e alcance até 9 m de diâmetro  
(63 m<sup>2</sup>)

### Dados da encomenda

| Designação                          | Cor    | Número |
|-------------------------------------|--------|--------|
| PD11-KNXs-FLAT-DX-FC                | Branco | 93523  |
| In-wall mounting set / PD11         | Branco | 92833  |
| Moldura de desenho quadrado PD11-FC | Branco | 92994  |

## Dados técnicos

|   |   |
|---|---|
| Tensão:   | através do bus KNX  |
| Dimensões:  | <b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>                 |
| Consumo de corrente:                              | 12 mA   |
| Área de deteção:                                  | horizontal 360°<br>(Montagem no tecto)  |
| Alcance:  | máx. Ø 9 m transversal<br>máx. Ø 6 m em direção a<br>máx. Ø 3 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 63 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de montagem                                   |
| Altura de montagem min./máx./recomendada:         | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento:          | IP54 / Classe III   |
| Resistência ao choque:                            | IK02  |
| Gama de medição de temperatura:                   | -5 °C até +45 °C  |
| Temperatura ambiente:                             | -25 °C até +55 °C   |
| Involucro:  | Polycarbonato resistente aos raios UV   |
| Cor do material:                                  | <b>Branco mate, semelhante RAL9010 (92994)</b>                                    |
| Número de sensores de luz:                        | 1   |
| Número de sensores PIR:                           | 1   |
| KNX TP 256:                                       | Si  |
| KNX Secure:                                       | Si  |
| Luz de orientação:                                | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min   |
| Luz de vigília (noturna):                         | 5 - 100 %   |
| Nível de luminosidad deseado:                     | 5 - 2000 Lux  |

## Informações sobre o produto

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FC + In-wall mounting set / PD11 Branco + Moldura de desenho quadrado PD11-FC Branco mate, semelhante RAL9010



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-FC**  
Número: 93523

Tensão: através do bus KNX  
Dimensões: Ø 52 x 48 mm  
Consumo de corrente: 12 mA



**In-wall mounting set / PD11**  
Número: 92833

Dimensões: Ø 104 mm  
Cor do material: Branco



**Moldura de desenho quadrado PD11-FC**  
Número: 92994

Dimensões: 54 x 54 x 2.6 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Branco mate, semelhante RAL9010