

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-FC Set 92583-92537

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
- Alimentação: aprox. 0.3 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD11-M-1C-FLAT-FC	Branco	92583
Anel de cobertura PD11 (52 mm)	Preto	92537

### Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- pequenos escritórios
- corredores/halls
- escadas
- Escritórios em Open space
- salas de conferências

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Alimentação:	aprox. 0.3 W horizontal 360° (Montagem no tecto)
Área de deteção:	máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 3 m atividade sentada
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK02
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polícarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	<b>Preto, semelhante RAL9005 (92537)</b>

### Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, cos $\phi$ = 1 1150 VA, cos $\phi$ = 0.5 800 W LED máx. Corrente I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A máx. Corrente I <sub>p</sub> (200 $\mu$ s) = 800 A 1x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungsténio
Tipo de contato:	
Temporização de funcionamento:	5 min - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	20 - 2000 Lux
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

## Informações sobre o produto

Set : PD11-M-1C-FLAT-FC + Anel de cobertura PD11  
(52 mm) Preto, semelhante RAL9005

Detetor de presença especialmente plano sem unidade de  
alimentação externa

Aro visível quando inserido no teto: 0,85 mm de espessura

Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de  
pressão

### Operação simples com controle remoto (necessário)

Versão de dispositivo mestre

A área de deteção pode ser expandida recorrendo a  
dispositivos escravos

Grampos de mola para instalação fácil e rápida em tetos  
falsos

Inclui aro de aperto para instalação em luminárias e máscaras  
para redução da área de cobertura

Acessórios disponíveis para instalação em caixa de  
aparelhagem

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux




## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**PD11-M-1C-FLAT-FC**  
Número: 92583

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 52 x 60 mm  
Alimentação: aprox. 0.3 W



**Anel de cobertura PD11 (52 mm)**  
Número: 92537

Dimensões: Ø 52 x 3 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Preto, semelhante RAL9005