

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-S-FLAT-FC Set 92593-92833

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm  
(92833)
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Dados da encomenda

| Designação                  | Cor    | Número |
|-----------------------------|--------|--------|
| PD11-S-FLAT-FC              | Branco | 92593  |
| In-wall mounting set / PD11 | Branco | 92833  |

## Dados técnicos

|  |   |
|--|---|
| Tensão:  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensões:   | <b>Ø 52 x 60 mm<br/>+ Ø 104 mm<br/>(92833)</b>  |
| Alimentação:   | aprox. 0.2 W  |
| Área de deteção:                                     | horizontal 360°<br>(Montagem no tecto)<br>máx. Ø 9 m<br>transversal<br>máx. Ø 6 m em<br>direção a<br>máx. Ø 3 m<br>atividade<br>sentada |
| Alcance:   | 63 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de<br>montagem  |
| Superfície monitorizada<br>(aproximação tangencial): | 2 m / 5 m / 2.5<br>m  |
| Altura de montagem<br>min./máx./recomendada:         | IP20 / Classe II  |
| Grau de proteção / Classe<br>de Isolamento:          | IK02  |
| Resistência ao choque:                               | -25 °C até +50<br>°C  |
| Temperatura ambiente:                                | Policarbonato<br>resistente aos<br>raios UV   |
| Involucro:   | Branco mate,<br>semelhante<br>RAL9010   |
| Cor do material:                                     | 9 s   |
| Intervalo de impulso:                                |   |

## Informações sobre o produto

Set : PD11-S-FLAT-FC + In-wall mounting set / PD11  
Branco

Detetor especialmente plano, dispositivo escravo para ligação a um dispositivo mestre

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

Grampos de mola para instalação fácil e rápida em tetos falsos

Inclui aro de aperto para instalação em luminárias e máscaras para redução da área de cobertura

Acessórios disponíveis para instalação em caixa de aparelhagem



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD11-S-FLAT-FC**

Número: 92593

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 52 x 60 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



### **In-wall mounting set / PD11**

Número: 92833

Dimensões: Ø 104 mm

Cor do material: Branco