

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-1C-SM Set 92550-92199-92161

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Alimentação: aprox. 0.4 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD2-M-1C-SM	Branco	92550
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
SM socket IP54 por PD2- / PD4-SM	Branco	92161

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Alimentação:	aprox. 0.4 W horizontal 360°
Área de deteção:	(Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m
Alcance:	atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK09 (92199)
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010

Canal 1 (controlo da iluminação livre de potencial)

Potência:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente I _p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I _p (200 μ s) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, livre de potencial Contato NA com contato pré- estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	15 s - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

Informações sobre o produto

Set : PD2-M-1C-SM + Grelha de proteção metálica
BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco + SM socket IP54 por
PD2- / PD4-SM Branco, semelhante RAL9010

Detetor de presença com um contacto seco livre de potencial

Versão de dispositivo mestre

Um canal para comandar a iluminação

A área de deteção pode ser expandida recorrendo a
dispositivos escravos

Possibilidade de comando manual através de botão de
pressão

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de
controle remoto opcional.

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux




Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD2-M-1C-SM
Número: 92550

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 98 x 47 mm
Alimentação: aprox. 0.4 W



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



SM socket IP54 por PD2- / PD4-SM
Número: 92161

Dimensões: Ø 100 x 15 mm
Grau de proteção / Classe de
Isolamento: IP54
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV