

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set 93240-93781

Detetor de presença PIR escravo com deteção de 360° e alcance até 10 m de diâmetro (78 m²)

### Dados da encomenda

**Designação**

PD2N-S

Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N H

**Cor**

Branco

antracite

**Número**

93240

93781

## Dados técnicos

|  |  |
|--|--|
| Tensão:  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Dimensões:   | <b>Ø 82 x 86 mm<br/>+ Ø 110 x 65<br/>mm (93781)</b>  |
| Alimentação:   | aprox. 0.2 W   |
| Área de deteção:                                     | horizontal 360°<br>(Montagem no tecto)<br>máx. Ø 10 m<br>transversal<br>máx. Ø 6 m em<br>direção a<br>máx. Ø 4 m<br>atividade<br>sentada |
| Alcance:   | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de<br>montagem   |
| Superfície monitorizada<br>(aproximação tangencial): | 2 m / 5 m / 2.5<br>m   |
| Altura de montagem<br>min./máx./recomendada:         |  |
| Grau de proteção / Classe<br>de Isolamento:          | <b>IP54 (93781)</b>  |
| Resistência ao choque:                               | IK05   |
| Temperatura ambiente:                                | -25 °C até +50<br>°C   |
| Involucro:   | Polycarbonato<br>resistente aos<br>raios UV  |
| Cor do material:                                     | <b>antracite,<br/>semelhante<br/>RAL7016<br/>(93781)</b>   |
| Intervalo de impulso:                                | 2 ou 9 s   |

## Informações sobre o produto

Set : PD2N-S + Conjunto de montagem de superfície  
SM IP54 PD2N H antracite, semelhante RAL7016

Dispositivo escravo com área de deteção circular

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é  
detetado movimento independente do nível de iluminação  
ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às  
exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo  
mestre.



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### PD2N-S

Número: 93240

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 82 x 86 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



### Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N H

Número: 93781

Dimensões: Ø 110 x 65 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54

Cor do material: antracite, semelhante RAL7016