

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-SM

93091 EAN: 4007529930913

Detetor de movimento para teto

Um canal para comandar a iluminação

Comutação com deteção de passagem por zero

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD3-1C-SM	Preto	93091

### Acessórios

Designação	Cor	Número
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 106 x 53 mm
Alimentação:	< 0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a
Alcance:	máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP44 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Preto mate, semelhante RAL9005

### Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2000 W, cos $\phi$ = 1 1000 VA, cos $\phi$ = 0.5 400 W LED, temporização mínima > 5 min máx. Corrente I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A
Tipo de contato:	Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	30 s - 30 min, Função de impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Detetor de movimento para teto
Um canal para comandar a iluminação
Comutação com deteção de passagem por zero
Relé de elevada performance para a comutação de todo o tipo de iluminação
Sistema ótico de última geração que deteta o mais pequeno movimento
Função impulso



## Acessórios



### **Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida