

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-2C-FM Set 92188-92199-93087

Detetor de movimento PIR de 2 canais, 230 V, com cobertura de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), controlável à distância

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD3N-2C-FM	Branco	92188
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Anel de cobertura PD3N FM	preto azeviche	93087

Domínios de aplicação

- casas de banho
- Sala de equipamentos
- corredores/halls
- escadas

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Alimentação:	aprox. 0.5 W horizontal 360° (Montagem no tecto)
Área de deteção:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK09 (92199)
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C

Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199) preto azeviche mate, semelhante RAL9005 (93087)
Cor do material:	

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente I _p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I _p (200 μ s) = 800 A 1x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungsténio
Tipo de contato:	
Temporização de funcionamento:	30 s - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

Canal 2 (controlo AVAC livre de potencial)

Potência:	3 A (230 V), cos φ = 1
-----------	-----------------------------------

Informações sobre o produto

Set : PD3N-2C-FM + Grelha de proteção metálica BSK
(Ø 200 x 90 mm) Branco + Anel de cobertura PD3N
FM preto azeviche mate, semelhante RAL9005

Detetor de movimento para tecto, compatível com comando à
distância IV




Um canal para comandar a iluminação

Comutação com deteção de passagem por zero

Um contacto livre de potencial (seco) para AVAC

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de
controlo remoto opcional.

Tipo di contato: 1x Contato NA (livre de potencial)
Temporização de funcionamento: 5 min - 120 min




Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD3N-2C-FM
Número: 92188

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 106 x 63 mm
Alimentação: aprox. 0.5 W



Grelha de proteção metálica BSK
(Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Anel de cobertura PD3N FM
Número: 93087

Dimensões: Ø 106 x 17 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: preto azeviche mate, semelhante RAL9005