

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-C-FC

92143 EAN: 4007529921430

Detetor de presença PIR de 2 canais, 230 V, com cobertura de 360° e campo de deteção de até 40 x 5 m (250 m²), para corredores e com controlo remoto

Domínios de aplicação

- corredores/halls

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---------------|--------|--------|
| PD4-M-2C-C-FC | Branco | 92143 |

Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|---|--------------|--------|
| Kit RC supressor de arco elétrico | Branco | 10880 |
| Mini kit RC supressor de arco elétrico | | 10882 |
| BLE-IV-Adaptador | Preto | 93067 |
| IR-PD-2C | - | 92475 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199 |
| Moldura de desenho quadrado PD4-FC | Branco puro | 92992 |
| Máscaras PD4 | transparente | 92313 |

Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 97 x 103 mm |
| Alimentação: | < 0.5 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) |
| Alcance: | máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 250 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK04 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |

Canal 1 (controlo de iluminação)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Potência: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED |
| Tipo de contato: | máx. Corrente I_p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I_p (200 μ s) = 800 A 1x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungsténio |
| Temporização de funcionamento: | 15 s - 30 min, Impulso |
| Valor limite de acendimento: | 10 - 2000 Lux |

Canal 2 (controlo AVAC livre de potencial)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Potência: | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ |
| Tipo di contato: | 1x Micro contato, livre de potencial Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 5 min - 120 min, Impulso de alarme, Impulso |
| Medição mista da luz: | Medição mista da luz |

Informações sobre o produto

| |
|---|
| Detetor de presença desenhado para corredores |
| Um canal para comandar a iluminação |
| Um contacto livre de potencial (seco) para AVAC |
| Versão de dispositivo mestre |
| A área de deteção pode ser expandida recorrendo a dispositivos escravos |
| Possibilidade de comando manual através de botão de pressão |
| Impulso de alarme: o detetor ativa apenas quando deteta três movimentos num intervalo de 9 segundos |
| Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional. |
| Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante a instalação |
| Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux (AVAC 15 min.) |

Exemplos de aplicação: corredores/halls



Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II




Mini kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10882

Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



BLE-IV-Adaptador
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
Cor do material: Preto
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM ,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-2C
Número: 92475

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 80 x 60 x 8 mm
Cor do material: -



IR-PD-Mini
Número: 92159

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 57 x 35 x 7 mm
Cor do material: -



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Invólucro: cesta de aço revestida



Moldura de desenho quadrado PD4-FC
Número: 92992

Dimensões: 101 x 101 x 11.8 mm
Invólucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco puro mate, semelhante RAL9010



Máscaras PD4
Número: 92313

Invólucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: transparente