

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-DS-SM Set 92761-92386-92199

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Alimentação: < 1.5 W

### Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- escadas
- casas de banho
- Sala de equipamentos

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-M-2C-DS-SM	Branco	92761
Base de montagem IP54 PD4-TRIO-SM	Branco	92386
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Alimentação:	< 1.5 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 9 m em direção a
Alcance:	máx. Ø 8 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	<b>IP54 (92386)</b>
Resistência ao choque:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C

Involucro: **Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)**

Cor do material: Branco mate, semelhante RAL9010

Ligações e cabos: 0.5 ... 1.5 mm<sup>2</sup> rígido

### Canal 1 en Canal 2 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A máx. Corrente I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
Tipo de contato:	2x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	15 s - 60 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

## Informações sobre o produto

Set : PD4-M-2C-DS-SM + Base de montagem IP54  
PD4-TRIO-SM Branco + Grelha de proteção metálica  
BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco

Detetor de presença para ligação a duas fases distintas

2 canais para comutação da iluminação: o sistema de  
iluminação pode ser dividido em dois circuitos  
galvanicamente separados

Versão de dispositivo mestre

Extensão da área de deteção com um detetor adicional PD4-  
M-2C-DS, configurado como dispositivo escravo

Comutação manual possível através de botões de pressão  
convencionais

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de  
controle remoto opcional.

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD4-M-2C-DS-SM**

Número: 92761


Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 124 x 85 mm  
Alimentação: < 1.5 W



### **Base de montagem IP54 PD4-TRIO-SM**

Número: 92386

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Branco



### **Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida